

Corrosorber™

POPIS PRODUKTU



Speciální složka Corrosorber™ tohoto produktu absorbuje hydrosiřičitan a ostatní agresivní, korozivní plyny, zatímco druhá složka produktu, plynné inhibitory koroze VpCI, začnou kondenzovat na kovovém povrchu. Obě složky se vzájemně nijak negativně neovlivňují. Ba právě naopak! Díky jejich vzájemné kombinaci dochází k antikorozi ochraně i absorpci plynů, způsobujících korozi.

Kovy jsou napadány plyny, jako např. hydrosiřičitany, těkavými thioley apod. Mnoho poruch a poškození kovů je způsobeny díky přítomnosti právě těchto plynů. Složka Corrosorber™ tyto plyny účinně absorbuje.

Speciální složka Corrosorber™ je vyvinuta tak, aby po nasycení plyny se její barva změnila ze šedé na černou. A co navíc, na rozdíl od většiny produktů na trhu, Corrosorber™ chycené plyny neuvolní zpět do atmosféry. Reakce plynů se složkou Corrosorber™ je nevratná.

Corrosorber™ je netoxický a nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. Manipulace s produktem nevyžaduje používání žádných ochranných pomůcek.

VLASTNOSTI

- ✓ Čistí od korozivních plynů
- ✓ Netoxický, bezpečná manipulace
- ✓ Mění barvu tak, jak se mění nasycenost plynů
- ✓ Nevratná reakce, nevypouští chycené plyny zpět
- ✓ Ekonomicky výhodný výrobek
- ✓ Velmi pohodlné použití
- ✓ Nemá vliv na elektronické, optické nebo mechanické vlastnosti povrchu
- ✓ Rychlá a snadná instalace
- ✓ Chrání jak během provozu, tak i v průběhu odstávky
- ✓ Šetří místo

TYPICKÉ POUŽITÍ

- ✓ Petrochemický průmysl
- ✓ Čistírný vody
- ✓ Společnosti, zpracovávající surovou ropu
- ✓ Plynárny
- ✓ Celulóžky a papírny
- ✓ Živočišná výroba
- ✓ Elektronický průmysl
- ✓ Námořní navigační centra
- ✓ Elektronické vybavení letišť
- ✓ Pojistné a napájecí skříně
- ✓ Lékařské vybavení
- ✓ Telekomunikační vybavení apod.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Nainstalujte Corrosorber™ ihned, jakmile je to možné. Pokud to lze, tak před dopravou výrobků. Vyhledejte vhodné místo pro nalepení Corrosorber™ tak, aby vylučované složky dokázaly ošetřit Vámi chráněný prostor. K vlastnímu nalepení je nutné jen odstranit krytku samolepící pásky na zadní straně krabičky Corrosorber™. Odstraňte krabičku jakmile se začne měnit její barva.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Corrosorber™ je zabalen do celofánu a balen po 10ti kusech v kartonu. Skladujte krabičky Corrosorber™ v chladných suchých prostorách uzavřené v původním balení.

ŽIVOTNOST

2 - 10 let za předpokladu „typických“ podmínek použití, nebo dokud se nezmění barva.

Typické podmínky:

- objem chráněného prostoru: 283l
- obsah H₂S: 0,01‰
- 1 výměna vzduchu za den

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Rozměry	krabička z plastu s prodyšnou membránou, 5,8 x 3,2cm
Balení	10 krabiček v kartonu
Doporučená skladovací teplota	0-35°C
Doporučená teplota prostředí při použití	0-60°C

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní použití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
email: info@Tart.cz
www: www.Tart.cz



ISO 9001:2000