

PRÁŠKY S OBSAHEM INHIBITORU KOROZE VpCl

Boiler Lizard®

Práškový inhibitor koroze pro odstávku kotlů



POPIS PRODUKTU

Boiler Lizard® obsahuje VpCl® inhibitor koroze v parní fázi, uzavřený do umělohmotného sáčku, který se dokáže ve vodě rozpustit. Výrobek neobsahuje žádné těžké kovy, fosfonáty, dusitany ani volné aminy. Je navržen pro suchou odstávku kotlů a jejich systémů, kde chrání vnitřní prostory proti korozi. Inhibitor VpCl® se vypařuje a elektrochemicky reaguje s kovovým povrchem, na kterém vytváří ochrannou vrstvu. Dokáže chránit i velmi těžko přístupné plochy těchto systémů.

VLASTNOSTI

- ✓ poskytuje nepřetřžitou ochranu kotelních systémů během odstávky za sucha
- ✓ chrání železné kovy a hliník
- ✓ poskytuje ochranu kovu nejen při styku s roztokem, ale i při styku s plynem a na přechodu mezi těmito skupenstvími
- ✓ ochrana až na dobu 12 měsíců
- ✓ vrstva VpCl® chrání i těžko přístupná místa v systému
- ✓ nevyžaduje žádnou nebo jen velmi malou úpravu povrchu kovů
- ✓ vrstvu VpCl® není nutno nijak před opětovným spuštěním systému odstraňovat
- ✓ snižuje spotřebu chemikálií a náklady obsluhy

- ✓ bezpečný pro manipulaci
- ✓ biologicky odbouratelný, netoxický a nedráždivý sáček z polyvinilalkoholu
- ✓ zvyšuje bezpečnost a produktivitu práce
- ✓ výrobek neobsahuje žádné těžké kovy, fosfonáty, dusitany ani volné aminy
- ✓ 1 sáček dokáže ochránit až 3 785 l kapacity systémů

APLIKACE

Úplně vysušte a zchladte systém. Odstraňte a zlikvidujte vnější ochranný obal, který je ve vodě nerozpustný. Položte Boiler Lizard® dovnitř a rozřízněte obal prášku min. 5 cm od každé strany. Tím začne inhibitor VpCl® působit. Utěsněte všechny otvory. Boiler Lizard® nevyžaduje použití žádného dalšího produktu ani odstranění sáčku před opětovným spuštěním systému. Při uvádění systému do provozu napusťte systém vodou a pokračujte v běžných pracích před spuštěním. Sáček se ve vodě automaticky rozpustí.

ROZMĚRY

Váleček	8 x 94cm
Sáček	10 x 86cm

TYPICKÉ VLASTNOSTI

vzhled	bílý až naředlý prášek
pH	6,5 – 6,9 (1% roztok)
bod tání	188-203°C

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Baleno v tubách z kartónu (1 sáček na tubu). Skladujte v uzavřených obalech na suchém místě. Teplota skladu by neměla být vyšší než 54 °C. Min. životnost 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní použití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
email: info@Tart.cz
www: www.Tart.cz



ISO 9001:2000