



PRÁŠKY S OBSAHEM INHIBITORU KOROZE VpCl

Cooling Loop Gator®

Práškový inhibitor koroze pro ochranu odstavených chladicích systémů

POPIS PRODUKTU

Cooling Loop Gator® je unikátní kombinací VpCl® inhibitoru koroze v parní fázi s umělohmotným, ve vodě rozpustným sáčkem. Výrobek je navržen pro sezónní krátko, či dlouhodobou odstávku. Cooling Loop Gator® dokáže chránit až po dobu 12 měsíců. Jakmile se sáček i prášek rozpustí, inhibitor VpCl® okamžitě elektrochemicky reaguje s kovovým povrchem, na kterém vytváří ochrannou vrstvu. Výrobek poskytuje ochranu kovu nejen v oblastech přímého styku s roztokem, ale i při styku s plynem a také na přechodu mezi těmito skupenstvími. Dokáže chránit i velmi těžko přístupné plochy systémů a vnitřní dutiny.

VLASTNOSTI

- ✓ vynikající ochrana během odstávky zařízení
- ✓ může být využit jako ochrana proti korozi v široké škále aplikací, kde je jako chladicí médium použita voda
- ✓ ochrana mnoha druhů kovů včetně galvanizované oceli a žlutých kovů (měď, mosaz)
- ✓ vrstva VpCl® chrání i těžko přístupná místa v systému
- ✓ nevyžaduje odstranění před opětovným spuštěním systému
- ✓ eliminuje riziko znečištění přírody a také problémy při likvidaci
- ✓ bezpečná manipulace
- ✓ biologicky odbouratelný, netoxický a nedráždivý
- ✓ efektivní i pro mokrou odstávku
- ✓ jednoduchá aplikace
- ✓ zvyšuje bezpečnost a produktivitu práce
- ✓ neobsahuje dusitany, fosfonáty ani chromáty

- ✓ kompatibilní s většinou komerčně dostupných pesticidů i odstraňovačů vodního kamene

APLIKACE

Jeden Gator® ochrání až 950l vody. Odstraňte a zlikvidujte vnější ochranný obal, který je ve vodě nerozpustný. Vhodte PVA sáček přímo do chladicí vody. Nechte ošetřenou vodu cirkulovat systémem po dobu 10-12 hodin pro to, aby se na povrchu kovu vytvořila dostatečně kvalitní ochranná vrstva inhibitoru. Po aplikaci by měly být všechny otvory dobře uzavřeny.

SLUČITELNOST

Gator® je efektivní i za přítomnosti oxidujících* i neoxidujících pesticidů. Je slučitelný s celou řadou materiálů, používaných v chladicích systémech (pryže, polymery apod.).

*udržujte koncentraci volných halogenů nižší než 4 ppm. Při vyšších koncentracích konzultujte zástupce CORTEC kvůli dávkování

ROZMĚRY

Sáček 25 x 35cm

TYPICKÉ VLASTNOSTI

vzhled bílý až naředlý prášek
pH 10 - 12 (1% roztok)

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Jedno balení obsahuje 4 sáčky po 1 kg. Skladujte v uzavřených obalech na suchém místě. Teplota skladu by neměla být vyšší než 66 °C.

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní použití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedené v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781

Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
email: info@Tart.cz
www: www.Tart.cz



ISO 9001:2000