



Vysoce účinné VpCI nátěry

CorShield[®] VpCI[™] Transit Coating



POPIS PRODUKTU

CorShield VpCI Transit Coating je přepravní, vodou ředitelný nátěr. Tento koncentrát je navržen jako náhrada za olejové ochranné nátěry. CorShield vytváří emulzi ve vodě a je aplikovatelný na kovové povrchy postřikem nebo namáčením. Široký rozsah koncentrací roztoku s vodou dovolí flexibilně přizpůsobit délku požadované ochrany.

Ochranný nátěr je průsvitný a v okolních podmínkách je zaschlý za cca 30 minut po aplikaci.

CorShield Transit Coating je snadno odstranitelný tlakovou vodou nebo alkalickým vodou ředitelným prostředkem CORTEC VpCI-414, který po odstranění přepravního nátěru poskytne i krátkodobou antikorozi ochranu nebo jinými konvenčními alkalickými čistidly.

CorShield VpCI Transit Coating je navržen k tomu, aby chránil železné a barevné kovy ve vnitřních podmínkách obalu nebo při chráněném skladování s vyloučením přímých klimatických podmínek nebo deště.

V neředěném stavu je použitelný i při venkovním chráněném skladování (pod přístřeškem) pracovních strojů apod.

CHARAKTERISTIKA

- neobsahuje VOC
- vytváří suchý lepkavý film, který opticky zvýrazní natřené části nebo plochy
- kvalitní dočasný nátěr pro lakované povrchy
- odolný proti teplu
- vytěšňuje vodu z ošetřených povrchů
- snadno odstranitelný, bude-li to nezbytné

- neznamena riziko při likvidaci jako je tomu u ochranných nátěrů na ropné bázi
- vodou ředitelný, environmentálně přijatelný, bezpečně použitelný
- ekonomický - může být zředěný až 1: 10 s vodou
- uživatelsky nenáročný

CHRÁNĚNÉ KOVY

- Uhlíková ocel
- Nerezová ocel
- Litina
- Hliník
- Měď a slitiny

TYPICKÉ APLIKACE

- Pracovní stroje
- Traktory
- Auta
- Letadla
- Vojenská výzbroj a výstroj
- Motocykly
- Zemědělské stroje

DÁVKOVÁNÍ

Krátkodobá ochrana (1 - 6 měsíců):
roztok 1:10 až 1:5 s vodou

Střednědobá ochrana (6- 12 měsíců):
roztok 1:5 až 1:1 s vodou

Dlouhodobá ochrana (až 24 měsíců):
v neředěném stavu nebo roztok max. 1:1 s vodou

TYPICKÉ VLASTNOSTI

| | |
|----------------|-----------------------|
| vzhled | světle hnědá kapalina |
| netěkavý obsah | 10 - 20% |
| pH | 11.5 - 13.0 |
| Hustota | 0.98 - 1.01 kg/l |

BALENÍ

CorShield VpCI Transit Coating je dostupný v 19l nádobách a 208l sudech. Skladujte tak, aby nedošlo k promrznutí produktu. Maximální skladovací doba je 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní užití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.
No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR : TART, s.r.o.

Identifikace : IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876

zapsaná u : rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862

se sídlem : Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice

tel/fax: tel. : 548 210 500, fax: 548 210 503

email : info@Tart.cz

www : www.Tart.cz



ISO 9001 : 2000