

Produkty s obsahem inhibitorů VpCI® pro úpravu povrchů



koroze
pod kontrolou...

VpCI® 415

www.cortecvci.cz

POPIS VÝROBKU

VpCI® 415 je vysoce účinný, biologicky odbouratelný, vodou ředitelný čisticí a odmašťovací prostředek schopný rozkladu.

VpCI® 415 nabízí jedinečnou ochranu proti korozi až po dobu 6 měsíců při vnitřním skladování. Čisticí prostředek **VpCI® 415** je zároveň schopen uspokojit i požadavky pro čištění a ochranu proti korozi u letadel.

VpCI® 415 lze používat v průmyslových pračkách, parních čističích, odmašťovacích lázních a dalších čisticích zařízeních. Spolu s dobrými čisticími a antikorozními vlastnostmi je roztok **VpCI® 415** v neupravené vodě stabilní a má výbornou schopnost odstranit z kovových povrchů těžké uhlovodíky, maziva, konzervační a leštící směsi. **VpCI® 415** je možno aplikovat na všechny kovy a slitiny. Splňuje požadavky normy MIL PRF-97937D.

VLASTNOSTI

- netoxický, schopný rozkladu
- poskytuje dočasnou antikorozní ochranu pro železné i neželezné kovy
- dává vyjímečnou rezistenci k pitingu
- účinný i při nízkých teplotách
- mírně pěnění
- v roztoku s vodou je stabilní
- přemrznutí VpCI® 415 nemá vliv na jeho pozdější účinnost

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

vzhled	čistá žlutá tekutina
pH	8,0–8,7
hustota	0,98–1,00 kg/l

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

VpCI® 415 je dodáván v 19litrových nádobách, 208litrových sudech a velkoobjemových nádržích. Doporučená doba skladování 24 měsíců.

TYPICKÉ APLIKACE

- letecký průmysl
- zařízení kontaminované ropnými produkty
- kovové díly pokryté dočasnými ochrannými nátěry nebo konzervačními vosky
- očištění plechů pokrytých olejem nebo voskovým povlakem, které jsou dále určeny k lakování

ZPŮSOB APLIKACE

Čisticí a odmašťovací prostředek VpCI® 415 může být aplikován standardním zařízením jakým jsou např. průmyslové pračky, parní čističe, rozprašovače nebo odmašťovací lázně. Pro silné znečištění a ochranu proti korozi až na 6 měsíců: použít 1 díl VpCI® 415 na 1–4 díly vody. Pro střední znečištění a běžné použití v průmyslových pračkách: použít 1 díl VpCI® 415 na 4–10 dílů vody. Pro lehké znečištění: použít 1 díl VpCI® 415 na 10–20 dílů vody.



www.tart.eu



PRODUKTY

- ANTIKOROZNÍ OBALY
- PROCESNÍ ADITIVA
- PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU
- OBECNÉ CHEMICKÉ LÁTKY
- KONZERVAČNÍ PROSTŘEDKY/MAZIVA
- ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
- ADITIVA PRO NÁTĚRY A KAPALINY
- VYSOUŠEDLA
- PRODUKTY NA ÚPRAVU VODY
- EKO PRODUKTY
- PRODUKTY PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
- PRODUKTY PRO BETON
- ZDOKONALENÁ MAZIVA
- VpCI® PRÁŠKY

WWW.CORTECVCI.CZ



Distributor pro ČR a SR
www.tart.eu

**koroze
pod kontrolou...**