

# EcoLine® Mazivo na ložiska, řetězy a kladky



## POPIS PRODUKTU

Tento výrobek – antikoroziční Mazivo na řetězy, kladky a ložiska z řady EcoLine® - je produkt, vyrobený z přírodních materiálů, připravený k přímému použití. Výrobek svými vlastnostmi překonává většinu dostupných konvenčních mazacích přípravků. Výrobek obsahuje VpCl inhibitory koroze v plynné fázi pro použití ve venkovním i vnitřním prostředí. Zabraňuje korozi dvěma rozdílnými způsoby. Jednak vytváří přilnavou vrstvu na povrchu kovu, která odpouští vodu. Druhý způsob ochrany je založen na přítomnosti zmíněných VpCl inhibitorů koroze, které se vypařují z materiálu do okolí, kondenzují na povrchu kovu a vytvářejí velmi tenkou ochrannou vrstvu, která zůstává i v případě, že dojde k dočasnému narušení či očištění vrstvy maziva z povrchu kovu.

## VLASTNOSTI A POUŽITÍ

- ✓ Vynikající během provozu i skladování
- ✓ Univerzální antikoroziční ochrana železných i neželezných kovů
- ✓ Teplotně stabilní, poskytující dlouhotrvající antikoroziční ochranu díky přítomnosti VpCl inhibitorů koroze

- ✓ Vytváří velmi tenký povlak s vynikajícími vlastnostmi na povrchu ložisek či jiných zařízení, kde dochází ke styku a tření vrstev
- ✓ Produktem lze nahradit či doplnit mnohé z konvenčních olejů a maziv, vyráběných z ropných derivátů
- ✓ Vynikající pro dopravníky a tažné řetězy
- ✓ Doporučený jak pro manuální, tak i strojní aplikaci
- ✓ Výborný i při použití u vysokorychlostních řetězů
- ✓ Vynikající kluznost zabraňuje tvorbě kouře pod velkým zatížením
- ✓ Snižuje vybráce a hlučnost
- ✓ Produkt má jen nepatrný vliv na životní prostředí
- ✓ Pro zvýšení bezpečnosti se produkt vyznačuje vysokým bodem vznícení
- ✓ Splňuje kritéria Ministerstva zemědělství USA pro produkty na přírodní bázi dle EO 13 101

## CHRÁNĚNÉ KOVY

- ✓ Uhlíkatá ocel
- ✓ Nerez ocel
- ✓ Litina
- ✓ Hliník a jeho slitiny
- ✓ Měď a její slitiny

## FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	jantarově žlutý roztok
Bod vzplanutí	214°C
Obsah netěkavých látek	95-99%
Hustota	0,89-0,9kg/l
Antikoroziční ochrana	až 24 měsíců
Odstranění	benzinová rozpouštědla/alkalické čističe (VpCl 414/416/419)
SAE viskozita	30
Viskozita, cSt při 40°C	140
Bod tuhnutí	-19°C
Biol. odbouratelnost základního oleje	ANO
Toxicita základního oleje	Netoxický

## BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Produkt se dodává v 3,7l a 19l plastických barelech nebo 208l sudech. Produkt je také dostupný ve 472ml EcoLine sprejích. Skladujte uzavřené po dobu max. 24 měsíců.

**Pouze pro průmyslové použití**

**Chraňte před dětmi**

**Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená**

**Nevhodné pro vnitřní použití**

**Více informací najdete na bezpečnostním listu**

## OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

### LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.

No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA  
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122  
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com  
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.  
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876  
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862  
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice  
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503  
email: info@Tart.cz  
www: www.Tart.cz



ISO 9001:2000