

M-530, inhibitor koroze na olejové bázi



APLIKACE

Pro hydraulické a lubrikační systémy pro dobu trvalého provozu a pro přerušovaný provoz přidejte M - 530 k oleji v 2- 5% váhové koncentraci.

VLASTNOSTI

Vzhled	tmavohnědá viskózní kapalina
Netěkavý obsah	85 – 100 %
PH	6 - 8
Specif.hustota	0,89 – 0,92 kg/l

Vlastnosti náplní, pokud je přísada M-530 přidána v koncentrační váhové úrovni 2-5% k hydraulickému nebo převodovému oleji :

POPIS PRODUKTU

M 530 je směs inhibitorů koroze na olejové bázi pro hydraulické nebo lubrikační oleje.

M 530 je prevencí proti korozi a poskytuje ochranu během provozního stavu a přerušovaného provozu. M 530 je velmi účinná v minerálních i syntetických olejích.

RYSY

- Ochrana proti korozi železných a barevných kovů
- Neobsahuje riskantní baryum, chromáty, dusitany nebo fosfátové inhibitory
- Vysoká teplota vznícení
- Teplotně stálá, poskytuje dlouhodobý antikoroziční účinek
- Prochází skrz 5 mikronové filtry
- Může být použita v hydraulických aplikacích
- Poskytne ochranu i v přítomnosti chloridů
- Přidána v doporučené koncentraci do hydraulických olejů, nepůsobí na emulgaci, bod tuhnutí a viskozitu při nízkých teplotách
- Slučitelná s většinou minerálních a syntetických olejů
- Vhodná pro provozní podmínky i odstávky

ASTM D 1748 (ochrana proti korozi v klimatické komoře)	5 a více dní
ASTM D 1401 (oddělitelnost vody od oleje a syntetických tekutin)	<ul style="list-style-type: none"> • Nepůsobí emulgaci • Nepůsobí na separaci vody v oleji

VHODNÉ PRO OCHRANU TĚCHTO KOVŮ

- | | |
|----------------------|-----------------|
| • Uhlíková ocel | • Měď |
| • Pájka | • Nerezová ocel |
| • Kadmium | • Cín |
| • Galvanizovaná ocel | • Hořčík |
| • Olovo | • Hliník |
| • Stříbro | • Bronz |
| • Mosaz | • Zinek |

BALENÍ

M-530 je dostupná v balení 19 a 208 litrů. Skladovatelnost až 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní užití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests. Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH.

No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCl.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR : TART, s.r.o.

Identifikace : IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876

zapsaná u : rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862

se sídlem : Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice

tel/fax: tel. : 548 210 500, fax: 548 210 503

email : info@Tart.cz

www : www.Tart.cz



ISO 9001 : 2000