

VpCI-322



POPIS PRODUKTU

VpCI 322 je koncentrát na olejové bázi, který přidává antikorozi ochranu do mazacích a hydraulických olejů. VpCI 322 poskytuje vynikající ochranu jak při venkovním použití, tak i při použití produktu ve vnitřních prostorách. Antikorozi ochrana funguje ve dvou krocích: v prvním se aktivují v oleji rozpuštěné inhibitory koroze, které přilnou ke kovovému povrchu pod hladinou, kde vytvoří ochranný film. Následuje akce, vyvolaná inhibitory koroze v plynné fázi, které chrání kov nad a na úrovni hladiny oleje. Takto dochází ke kompletní antikorozi ochraně všech kovových povrchů celého systému, kde je produkt VpCI 322 použit.

VLASTNOSTI

- ✓ antikorozi ochrana železných i neželezných kovů
- ✓ neobsahuje nebezpečné látky jako např. barium, chromáty, nitridy ani fosfáty
- ✓ vysoký bod vznícení
- ✓ poskytuje dlouhodobou ochranu
- ✓ teplotně stabilní, nízká toxicita
- ✓ použití v hydraulických systémech
- ✓ chrání proti korozi dokonce i v přítomnosti chloridů
- ✓ pokud je produkt přidán do hydraulických olejů v koncentraci 5-10%, nijak neovlivňuje viskozitu ani bod tání při nízkých teplotách
- ✓ kompatibilní s většinou minerálních i syntetických olejů
- ✓ vhodný jak pro použití za provozu, tak i při skladování

TYPICKÉ POUŽITÍ

Mazací a hydraulické olejové systémy pro přerušované operace:

pro ochranu na min. dobu 24 měsíců ředte olej přípravkem VpCI 322 v poměru 1 díl VpCI 322 na 9 dílů oleje

Nádrže, řadicí skříně apod. skladované nebo transportované bez vnitřních kapalin:

Zamířte vnitřní prostor produktem VpCI 322 v koncentraci 1l na 1,1m³ vnitřního prostoru.

CHRÁNĚNÉ KOVY

- | | |
|----------------------|--------------|
| ✓ Uhlíkatá ocel | ✓ Nerez ocel |
| ✓ Galvanizovaná ocel | ✓ Hliník |
| ✓ Měď | ✓ Mosaz |
| ✓ Kadmium | ✓ Magnesium |
| ✓ Stříbro | ✓ Zinek |

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

Vzhled	tmavě jantarová viskózní tekutina
Odolnost proti korozi	až 24 měsíců
Krytí	31-34m ² /l
Tloušťka vrstvy	0,012-0,025mm
Vlastnosti vrstvy	olejová, parafinická
Bod vznícení	>100°C
Obsah netěkavých látek	90-99,5%
Metoda odstraňování	rozpuštědla na bázi ropy, zásadité rozpuštědla (např. ze série VpCI 410)
pH	8,5-10,0 (1% vodný roztok)
Hustota	0,89-0,91kg/l

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Produkt VpCI 322 je dodáván v 19l nádobách a 208l sudech. Produkt by měl být zapečetěn před skladováním. Min. doba skladování je potom až 24 měsíců.

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní použití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
email: info@tart.cz
www: www.tart.cz

