

VpCI 327



POPIS PRODUKTU

VpCI 327 je inhibitor koroze na bázi rozpouštědel, dodávaný ve formě vhodné k přímému použití bez potřeby dodatečného ředění. Výrobek chrání dvěma různými způsoby: vytváří soudržnou přilnavou vrstvu, která pevně přilne k povrchu chráněného kovu a která poskytuje excelentní bariérovou ochranu proti korozi. Navíc k této bariérové ochraně, povlak VpCI 327 vylučuje inhibitor koroze v plynné fázi, který kondenzuje na povrchu kovu a vytváří speciální ochrannou antikorozi bariéru. Tato kombinace - bariérová vrstva a vrstva inhibitorů koroze - poskytuje velmi odolnou antikorozi ochranu vnitřních kovových součástek.

A co navíc, VpCI 327 je excelentní produkt na odstranění tvorby koroze v místech, kde během manipulace došlo k zanechání otisků prstů. Produkt je velmi ekonomický, neboť má velmi malou spotřebu.

VLASTNOSTI

- ✓ Velmi účinný i v prostředích se 100% relativní vlhkostí nebo za přítomnosti chloridů
- ✓ odpuzuje vodu z povrchu
- ✓ Odpovídá armádní normě USA MIL-C-15074 E
- ✓ Odpovídá armádní normě USA MIL-C-81309 E
- ✓ Neobsahuje chromáty, nitridy, fosfonáty ani jiné nebezpečné látky
- ✓ Vysoký stupeň penetrace
- ✓ Pronikne filtry o velikosti 0,001mm

TYPICKÉ POUŽITÍ

VpCI 327 lze použít jako ochranu hliníku a jeho slitin, železných kovů, mědi nebo jejich slitin. Dokáže chránit ve vnitřním prostředí po dobu až 24 měsíců při tloušťce vrstvy 0,02mm.

VpCI 327 může být aplikován ponorem, sprejováním nebo nátěrem v mnoha stupních technologického postupu zpracování kovů, skladování, nebo transportu.

CHRÁNĚNÉ KOVY

- ✓ Hliník a jeho slitiny
- ✓ Železné kovy
- ✓ Měď a její slitiny

TYPICKÉ VLASTNOSTI

Vzhled	žlutý roztok
Bod vznícení	71°C
Obsah netěkavých látek	36-47%
pH	8,5-9,5 (1% roztok)
Hustota	0,81-0,84 kg/l

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Produkt je dostupný v 19l barelech a 208l sudech. Min. doba skladování je 24 měsíců v uzavřených nádobách.

Minimální skladovací teplota: -18°C

Maximální skladovací teplota: 49°C

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní použití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCI.com



Certificate No. 70781

Certificate No. 81867

distributor pro ČR: TART, s.r.o.
identifikace: IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876
zapsaná u: rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862
se sídlem: Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice
tel/fax: tel.: 548 210 500, fax: 548 210 503
email: info@Tart.cz
www: www.Tart.cz



ISO 9001:2000